MASILLA MULTISOFT

DESCRIPCIÓN:

Masilla de poliéster de bajo peso específico y de textura muy cremosa. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente liso. Masilla desarrollada con materias primas de última generación.

VOC:

<250 g/l 2004/42/IIb (b)(250)<250

SUPERFÍCIE

Chapa Zincada, galvanizado, aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, fibra de vidrio, pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas.

MODO DE USO:









1-3%-Potlife 3'-5'/20°C





-50720 C



CONTINUACIÓN APLICACIÓN:

Fondos bicomponentes al agua y/o disolvente. Poliéster a pistola.

PESO ESPECÍFICO:

 $1,30 \pm 0,05$

CONTENIDO SÓLIDO:

87-88%

MATERIA PRIMA:

Resina poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerales y disolventes.

DATOS SEGURIDAD:

Consultar Ficha de Seguridad

PERIODO DE GARANTÍA:

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS:

No utilizar el producto a temperaturas inferior a 5°C.

Conservar en lugar fresco y seco

*El rendimiento teórico no contempla la perdida relativa de la aplicación.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.